



RINOVA

**BATERÍAS
PARA MOTOCICLETAS**



#PARTEDETI

RINOVA

¿QUIENES SOMOS?

Somos una marca colombiana de llantas y repuestos para motocicletas. Nuestro objetivo principal es ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de productos de alta calidad.

Nos aseguramos que cada producto sea una adición valiosa a la experiencia de conducción de nuestros clientes. Más que un repuesto o una simple parte para motocicleta, es un elemento que se vuelve parte de un todo.

Damos cubrimiento a todo el territorio nacional con una fuerza de ventas propia, altamente capacitada y calificada, dotada con todas las herramientas tecnológicas necesarias para brindar a nuestros clientes un servicio con los máximos estándares de calidad.

CON EL RESPALDO
DE UN **GRUPO EMPRESARIAL**
CON MÁS DE

+75 AÑOS
EXPERIENCIA EN EL SECTOR

Nuestras Marcas

RINOVA
TIRES

RINOVA
TUBE

RINOVA
BATTERY

RNV
BEARINGS

RINOVA
LIGHTING

RINOVA
LIGHTING LED

RINOVA
PARTS

BATERÍAS SMF PARA MOTOCICLETAS

Una Batería SMF, también conocidas como TIPO PILA, están fabricadas con AGM de fibra micro porosa, que permite inmovilizar el líquido en su interior. Son totalmente herméticas lo que las hace libres de mantenimiento.



- Pueden ser instaladas en cualquier posición.
- Placas compuestas de aleaciones de calcio
- Larga vida útil.
- Apropriadas para motos de grandes prestaciones, regiones con temperaturas bajas o en modelos con fuertes vibraciones.



BATERÍAS GEL PARA MOTOCICLETAS

Una Batería de Gel es una batería sellada cuyo electrolito es un gel de sílice que no es líquido y el material del separador es el mismo que en Agm, fibra de vidrio.



Se descargan hasta 8 veces más despacio que una batería convencional.

- Mantienen la carga más tiempo siendo almacenadas.
- Mejor rendimiento a temperaturas bajas.
- Mayor capacidad de entrega de corriente, tiene una recuperación de descarga hasta un 70%.
- Pueden colocarse en cualquier posición sin afectar su funcionamiento.
- Especialmente indicadas para motos de pequeña y mediana cilindrada y modelos con numerosos componentes auxiliares (alarmas, puños calefactables, navegador, etc.) ya que soportan descargas profundas.

Imágenes de referencia, el producto puede tener leves variaciones de apariencia sin que afecte su funcionamiento.



RBA5AL

APLICACIONES

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612010000	12V 5Ah	126	22,12MΩ	120*61*130

AKT: AK110-115-125-FLEX

BAJAJ: PULSAR135

DISCOVER 100-125-135-150

XCD-BM100ES-150-PLATINO125

HONDA: C100-ECO DELUXE

KYMCO: ACTIV110 - UNIK

SUZUKI: AX115-FD115

TVS: TVS100

YAMAHA: CRYPTON110-115-FZ 16-FAZER

LIBERO125-XTZ125-YBR125-SZR-LB80



RBA2.5L

APLICACIONES

BAJAJ: CT100 BOXER

HONDA: CBF125-ECO100

ECO DELUXE-SPLENDOR

YAMAHA: LIBERO-YD110

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612010001	12V / 2.5Ah	50	55,09MΩ	80*70*104



RBAZ5S

APLICACIONES

HONDA: CB110-ECO DELUX

STARTER-C90-100BIZ-NXR125

SUZUKI: BEST125-TS125-185

YAMAHA: YZFR15-FIN0115

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612010002	12V / 4Ah	138	20,30MΩ	113*69*85



RBA3L

APLICACIONES

HONDA: XR250

KAWASAKI: KDX-MAGIC-K1

MAX100

YAMAHA: DT125-200

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612010003	12V / 3Ah	52	53,50MΩ	98*56*109



RBA6.5L

APLICACIONES

AKT: AK125 NE-SL-SLR-TT

TTR-NKD-NKDR

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612010004	12V / 6.5Ah	187	14,94MΩ	137*66*101



RBA7D

APLICACIONES

HONDA: CB125E-CBF150

CBZ 160

YAMAHA: XT225-NEXT115

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612010005	12V / 7Ah	165	16,88MΩ	148*60*130



RBA7B

APLICACIONES

YAMAHA: YW125-125X

(BWS 2)

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612010006	12V / 7Ah	154	18,15MΩ	150*65*94

Imágenes de referencia, el producto puede tener
leves variaciones de apariencia sin que afecte su funcionamiento.

Una buena Batería es la Garantía de ir Siempre más Lejos



**RBA7L**

APLICACIONES

AKT: AK125TT-150TT-TTR
HONDA: ELITE125
KAWASAKI: KLX150
SUZUKI: DR200
YAMAHA: XTZ250

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612010007	12V / 7Ah	150	18,74MΩ	113*69*131

**RBA7A**

APLICACIONES

AKT: AK125SC
DYNAMIC-JET 4-5
KYMC: AGILITY125-150
FLY125-150ROCKET

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612010008	12V / 7Ah	197	14,22MΩ	150*85*93

**RBA9**

APLICACIONES

AKT: AK125-150EVO-NE
 RTX-180CARGUERO-180XM
BAJAJ: PULSAR1180-200
 220SS
SUZUKI: GS150R-GSX150
 GIXXER-GN125
TVS: 160RTR APACHE
 180RTR APACHE

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612010009	12V / 9Ah	255	10,94MΩ	135*77*135

**RBA9A**

APLICACIONES

BAJAJ: PULSAR200NS
KAWASAKI: NINJA300-Z250
KTM: DUKE200-390
SUZUKI: DR650
YAMAHA: XT660R-XT600E
 YZF-R15

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612010010	12V / 9Ah	234	11,93MΩ	150*85*108

**RBAZ7S**

APLICACIONES

HONDA: CB150INVICTA
 XR125L-NXR125ES-XRE 300
YAMAHA: NMAX-YW100
 (BWS 1)

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612010011	12V / 6.5Ah	163	17,11MΩ	113*69*104

**RBA7C**

APLICACIONES

HONDA: STORM - CB125F

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612010012	12V / 7Ah	165	16,92MΩ	148*60*130

**RBA5A**

APLICACIONES

SUZUKI: AX4

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612010013	12V / 5Ah	121	22,97MΩ	120*61*130

**RBA12**

APLICACIONES

SUZUKI: V-STROM 650
 ER6 - GSX-R 1000
 SV 650 (MOD 2012-2015)
BMW: F750 GS - F850 GS

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612010014	12V / 12Ah	250	11,16MΩ	150*85*130

Imágenes de referencia, el producto puede tener
 leves variaciones de apariencia sin que afecte su funcionamiento.



RBG5AL

APLICACIONES

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612000000	12V / 5Ah	115	25,97MΩ	120*61*130

AKT: AK110-115-125-FLEX

BAJAJ: PULSAR135

DISCOVER 100-125-135-150

XCD-BM100ES-150-PLATINO125

HONDA: C100-ECO DELUXE

KYMCO: ACTIV110 - UNIK

SUZUKI: AX115-FD115

TVS: TVS100

YAMAHA: CRYPTON110-115-FZ 16-FAZER

LIBERO125-XTZ125-YBR125-SZR-LB80



RBG2.5L

APLICACIONES

BAJAJ: CT100 BOXER

HONDA: CBF125-ECO100

ECO DELUXE-SPLENDOR

YAMAHA: LIBERO-YD110

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612000001	12V / 2.5Ah	40	72,72MΩ	80*70*104



RBGZ5S

APLICACIONES

HONDA: CB110-ECO DELUX

STARTER-C90-100BIZ-NXR125

SUZUKI: BEST125-TS125-185

YAMAHA: YZFR15-FIN0115

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612000002	12V / 4Ah	60	49,14MΩ	113*69*88



RBG3L

APLICACIONES

HONDA: XR250

KAWASAKI: KDX-MAGIC-K1

MAX100

YAMAHA: DT125-200

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612000003	12V / 3Ah	35	86,58MΩ	98*56*109



RBG6.5L

APLICACIONES

AKT: AK125 NE-SL-SLR-TT

TTR-NKD-NKDR

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612000004	12V / 6.5Ah	165	17,82MΩ	137*66*101



RBG7D

APLICACIONES

HONDA: CB125E-CBF150

CBZ 160

YAMAHA: XT225-NEXT115

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612000005	12V / 7Ah	161	17,30MΩ	148*60*130



RBG7B

APLICACIONES

YAMAHA: YW125-125X
(BWS 2)

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612000006	12V / 7Ah	125	24,57MΩ	150*65*95

Imágenes de referencia, el producto puede tener
leves variaciones de apariencia sin que afecte su funcionamiento.

Una buena Batería es la Garantía de ir Siempre más Lejos



**RBG7L**

APLICACIONES

AKT: AK125TT-150TT-TTR
HONDA: ELITE125
KAWASAKI: KLX150
SUZUKI: DR200
YAMAHA: XTZ250

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612000007	12V / 7Ah	150	19,98MΩ	113*69*132

**RBG7A**

APLICACIONES

AKT: AK125SC
DYNAMIC-JET 4-5
KYMCÖ: AGILITY125-150
FLY125-150ROCKET

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612000008	12V / 7Ah	115	25,97MΩ	150*85*93

**RBG9**

APLICACIONES

AKT: AK125-150EVO-NE
RTX-180CARGUERO-180XM
BAJAJ: PULSAR1180-200-220SS
SUZUKI: GS150R-GSX150-GIXXER-GN125
TVS: 160RTR APACHE-180RTR APACHE

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612000009	12V / 9Ah	195	15,15MΩ	137*76*135

**RBG9A**

APLICACIONES

BAJAJ: PULSAR200NS
KAWASAKI: NINJA300-Z250
KTM: DUKE200-390
SUZUKI: DR650
YAMAHA: XT660R-XT600E-YZF-R15

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612000010	12V / 9Ah	225	13,36MΩ	150*85*108

**RBGZ7S**

APLICACIONES

HONDA: CB150INVICTA
XR125L-NXR125ES-XRE 300
YAMAHA: NMAX-YW100
(BWS 1)

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612000011	12V / 6.5Ah	120	24,57MΩ	113*69*104

**RBG7C**

APLICACIONES

HONDA: STORM -CB125F

Código	Voltaje/Amperios	CCA	R	Medida (mm)
612000012	12V / 7Ah	125	24MΩ	148*60*130

RECOMENDACIONES

A continuación encontrarás algunas recomendaciones de nuestro equipo de expertos en producto, que te ayudarán a tener claridad acerca de los aspectos que debes tener en cuenta al momento de validar garantías solicitadas al consumidor final. Las baterías RINOVA, cuentan con garantía hasta por 6 meses y cubre defectos o fallas producidas por mano de obra o materiales.

CAUSALES DE GARANTÍA

- BATERÍA NO DA EL VOLTAJE (12V).
- BATERÍA NO DA LA CARGA REQUERIDA (Ah).
- FILTRACIÓN DEL GEL O DEL ÁCIDO.

- No cubre daños causados por terceros o daños accidentales del producto
- Cuando la batería ha sido usada para un fin diferente al que fue construida
- No cubre sobrecarga causada por daños en el sistema eléctrico de la motocicleta
- No cubre daños por maltrato físico, tapa superior desajustada y etiquetas removidas de la parte superior y lateral del producto.

Imágenes de referencia, el producto puede tener leves variaciones de apariencia sin que afecte su funcionamiento.



RINOVA

#PARTEDETI